


**MDF FÓLIÁZOTT
PARKETTA SZEGÉLYLÉC
M90 és M91 profilok**

MEGYER-FA KFT



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Gyártó:	Megyer-Fa KFT. H-9028 Győr, Külső Veszprémi út 55.	
Alulírott cégképviselő nyilatkozom arról, hogy az általunk gyártott MDF fóliázott parketta szegélylécek a következő teljesítményeknek felelnek meg:		
Felhasználás:	Kizárólag belső térben, padlóburkolat fal melletti lezárására. Külső mechanikai behatásoktól és nedvességtől óvni kell, leragasztani, ütni, karcolni tilos! Páratartalom 20-60%, hőmérséklet +5 és +40 °C között.	
Tárolás:	Vízszintesen, kötegelve. Páratartalom 20- 60%, hőmérséklet +5 és +40 °C között	
Szavatosság feltételei:	Szavatosságot csak a Megyer-Fa Kft. által forgalmazott rögzítőelemekkel való kivitelezés esetén vállalunk a fenti tárolási és felhasználási szabályok, valamint a weboldalunkon ismertetett szerelési útmutató betartása mellett! Jogos reklamáció esetén az áru cseréje a Megyer-Fa Kft. telephelyén történik, az áru visszaszállításáról és kiszállításáról a vevőnek kell gondoskodni!	
Ápolás: Termék leírás:	Száras vagy enyhén nedves puha törőkendővel tisztítandó Alapanyag: MDF Bevonat: impregnált lakkozott papírfólia (0,05 mm vastag) Ragasztó: Henkel EVA	
Paraméterek:	Formaldehid tartalom/ MDF:	≤0,08 mg/100g (E1)
	Rugalmassági tényező/ MDF:	≥2500 N/mm ²
	Nedvességtartalom/ MDF:	6±2 %
	Hajlítási szilárdság /MDF:	22 N/mm ²
	Formaldehid kibocsátás/ dekorfólia:	E1
	Karcolási ellenállás/ dekorfólia	4F
	Takarási méretek klipsszel szerelve :	
	M90 és M91 profilok	18x90x2600 mm
	Csomagolás M90 és M91	8 szál/cs, 20,8 fm/cs
	Súly adatok: M90 és M91 profilok	1,75 Kg / szál ±10%
	Jelölés:	csomagonként profil kód
Alapanyag minősítő szervezetek:	MDF: Institut Bauen und Umwelt e.V. Panoramastr. 1. D-10178 Berlin	
	Dekorfólia : Entwicklungs und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 D- 01217 Dresden	
Érvényesség:	Ezen nyilatkozat visszavonásig érvényes.	
A cég képviseletében:	Sándor Gábor ügyvezető	
		
	aláírás	
Kiállítás dátuma:	Győr, 2023. 10. 11.	